

# Fiche d'instructions

Nettoyage à l'eau standard des sols sportifs Pulastic®

## 1. Dilution



Mesurer la quantité du produit de nettoyage  
**50 mL de produit pour 10 L d'eau (1:200)**

## 2. Fixation du disque de nettoyage



Fixer le disque rouge en dessous de l'aspi-laveuse.

## 3. Application et aspiration des liquides



Appliquer le liquide tout en frottant et laisser la machine l'aspirer immédiatement. Opérer à une allure de marche normale.



**PENDANT**  
les 6 premiers  
mois

### Pulastic® Basic Clean

Agent de nettoyage cyclique **pendant les 6 premiers mois** d'utilisation des sols sportifs Pulastic®.



**APRES**  
6 mois

### Pulastic® Eco Clean

Agent de nettoyage standard **après les 6 premiers mois** d'utilisation des sols sportifs Pulastic®.

Sika Nederland B.V., Deventer location (Pulastic sports flooring)  
Duurstedeweg 7, P.O. Box 420, 7400 AK Deventer, The Netherlands  
Phone +31 570 620744, E-Mail: export@nl.sika.com, Internet: www.pulastic.com

Les conditions générales actuelles sont applicables. Veuillez consulter avant l'emploi les brochures locales d'informations sur les produits les plus récentes.

**PULASTIC®**  
SPORTS FLOORING

A SIKA COMPANY